

*Imbajmë premtimet!*

**SHARRCEM**<sup>®</sup>

a  **TITAN** Group Company

**SHARRMALL**<sup>®</sup>



# SHARRMALL™

## Karakteristikat fizike

- Fillimi i lidhjes 60 min.
- Përfundimi i lidhjes 24 orë
- Rezistenca në shtypje 5.0 Mpa
- Konsistenca e ujit 24-26 %



## Veçoritë e llaqit me Sharrmall

- Ngjitje e mirë për bazë të betonit.
- Ka përmbajtje të lartë të kontrolluar të ajrit të thithur.
- Zvogëlohet pesha e murit dhe shtohet të rezistuarit ndaj ngricave.
- Është më i thjeshtë për aplikim.
- E shkurton kohëzgjatjen e suvatimit.
- Posedon aftësinë e mbajtjes së ujit.
- Pas përfundimit të procesit të hidratizimit nuk qfaqen plasaritjet.

## Përdorimi:

- Llaqe për murim.
- Llaqe për suvatim të shtresës themelore.
- Llaqe për suvatim të shtresës përfundimtare.

## Përparësitë

- Në Llaqin për murim dhe suvatim Sharrmalli zëvendëson në tërësi çimenton, gëlqeren dhe shtojcat kimike.
- Zvogëlon çmimin prodhues të Llaqit për murim dhe suvatim; si dhe
- Arritja e cilësisë jashtëzakonisht të lartë të llaqit për murim dhe suvatim.



## Udhëzime për përdorim dhe ruajtje:

Me rastin e përdorimit të sharrmallit duhet të respektohen kriteret e dozimit sipas standardit të paraparë: ujë, sharrmall dhe rërë. Deponimi i sharrmallit duhet të bëhet në vend të thatë (pa lagështi), të ajrosur dhe në lartësi të caktuar nga sipërfaqja e tokës.

## Krahasimi i çmimit të Llaqit të përgaditur me Sharrmall në raport me çmimet e Llaqit vazhdues

### Llaqi i përgaditur me gëlqere

Materiali	Sasia për m <sup>2</sup> Llaq	Çmimi €
Agregat lumor	0.80	14.40
Çimentoja	200 kg	16.64
Gëlqerja	400 kg	34.00
Rap. Çimento:gëlqere:rërë	1:2:6	65.06

### Çmimet orientuese të Llaqit të përgaditur me Sharrmall

Materiali	Sasia për m <sup>2</sup> Llaq	Çmimi €
Agregat lumor	0.90	16.20
Sharrmall	450 kg	31.50
Raporti Sharrmall : Agregat	1:3	47.70

Zgjidhja është e Juaja

Më thjeshtë.....Më shpejtë..... Më mirë..... Më lirë

Sharrcem Sh.p.k.  
Hani i Elezit - Kosovë

Tel.: ++381 290 385 500  
Fax.: ++381 290 385 510